

中級プリアンプシリーズ



型式	AST-XP2000GZMg	真空管により型番と価格が変更されます。
種類 規格	プリアンプ	価格 500,000 税込価格 550,000
使用トランス	AST-55PK ST-5H-60M	
使用真空管	12AX7x2 12AU7x4	
周波数特性	10Hz~50KHz	
残留ノイズ	1W時 1mmV以下	
歪率	1W時 0.28%	
入力インピーダンス	31接点アッテネーター A型100KΩ	
プリアンプ回路	新タイプ高音質高能率回路 3段目カソードフォロワー式	
入力&出力端子	入力POHON CD LINE1 LINE2 出力 OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3	
プリアンプ入力電圧	1V以下	
サイズ表示	W300-D420-H150 重量11,5Kg	
シャーシ鋼材	52Sアルミ合金1.5mm厚 パネル10mm厚	
部品取付け中板鋼材	52Sアルミ合金1.5mm厚	
納期2ヶ月~3ヶ月	デザイン及び回路方式は製品向上のため予告なく変更があります。	
適用		
適用		



型式	AST-XP100GZMg	真空管により型番と価格が変更されます。
種類 規格	プリアンプ	価格 350,000 税込価格 385,000
使用トランス	AST-55PK H-2048	
使用真空管	12AX7x2 12AU7x4	
周波数特性	10Hz~50KHz	
残留ノイズ	1W時 1mmV以下	
歪率	1W時 0.30%	
入力インピーダンス	31接点アッテネーター A型100KΩ	
プリアンプ回路	新タイプ高音質高能率回路 3段目カソードフォロワー式	
入力&出力端子	入力POHON CD LINE1 LINE2 出力 OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3	
プリアンプ入力電圧	1V以下	
サイズ表示	W300-D420-H140 重量11,5Kg	
シャーシ鋼材	52Sアルミ合金1.5mm厚 パネル10mm厚	
部品取付け中板鋼材	52Sアルミ合金1.5mm厚	
納期1.5ヶ月~2ヶ月	デザイン及び回路方式は製品向上のため予告なく変更があります。	
適用	AST-XP100GZSU スステレスタイプ	価格400,000 税込価格450,000
適用		

初級プリアンプシリーズ XP EQ FT



種類 規格	プリアンプ	価格 350,000	税込価格 385,000
型式	AST-XP50GZMg	真空管により型番と価格が変更されます。	
種類 規格	プリアンプ	価格 230,000	税込価格 253,000
使用トランス	AST-55PK		
使用真空管	12AX7x2 12AU7x4		
周波数特性	10Hz~50KHz		
残留ノイズ	1W時 1mmV以下		
歪率	1W時 0.30%		
入力インピーダンス	B型100KΩ		
プリアンプ回路	新タイプ高音質高能率回路 3段目カソードフォロワー式		
入力&出力端子	入力POHON CD LINE1 LINE2 出力 OUTPUT1 OUTPUT2		
プリアンプ入力電圧	1V以下		
サイズ表示	W300-D380-H140 重量11,5Kg		
シャーシ鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚 パネル5mm厚		
部品取付け中板鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚		
納期1.5ヶ月~2ヶ月	デザイン及び回路方式は製品向上のため予告なく変更があります。		
適用			
適用			



型式	AST-EQ50GZMg	真空管により型番と価格が変更されます。	
種類 規格	イコライザーアンプ	価格 180,000	税込価格 198,000
使用トランス	AST-55PK		
使用真空管	12AX7x2 12AU7x1		
周波数特性	10Hz~50KHz		
残留ノイズ	1W時 1mmV以下		
歪率	1W時 0.30%		
入力インピーダンス	0,10mmV以下		
プリアンプ回路	新タイプ高音質高能率回路 3段目カソードフォロワー式		
入力&出力端子	入力POHON CD LINE1 LINE2 出力 OUTPUT1 OUTPUT2		
プリアンプ入力電圧	1V以下		
サイズ表示	W220-D350-H140 4 重量3,4Kg		
シャーシ鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚 パネル5mm厚		
部品取付け中板鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚		
納期1.5ヶ月~2ヶ月	デザイン及び回路方式は製品向上のため予告なく変更があります。		
適用			
適用			



型式	AST-FT50GZMg	真空管により型番と価格が変更されます。
種類 規格	イコライザーアンプ	価格 180,000 税込価格 198,000
使用トランス	AST-55PK	
使用真空管	12AX7x2 12AU7x1	
周波数特性	10Hz~50KHz	
残留ノイズ	1W時 1mmV以下	
歪率	1W時 0.30%	
入力インピーダンス	500mmV以下	
プリアンプ回路	新タイプ高音質高能率回路 3段目カソードフォロワー式	
入力&出力端子	入力POHON CD LINE1 LINE2 出力 OUTPUT1 OUTPUT2	
プリアンプ入力電圧	1V以下	
サイズ表示	W220-D350-H140 3. 重量3,4Kg	
シャーシ鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚 パネル5mm厚	
部品取付け中板鋼材	52Sアルミ合金1.2mm厚	
納期1.5ヶ月~2ヶ月	デザイン及び回路方式は製品向上のため予告なく変更があります。	
適用		
適用		